

ATEX II 2 GD
 Ex h IIC T6 Gb
 Ex h IIIC T85°C Db

特性



防靜電



標配
HEPA
過濾器



高效能



不鏽鋼
機身



防靜電
標準
配備



乾式
機型



可拆卸
回收桶

ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.

We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)



產品說明及特點

- 配有 HEPA 高效過濾器，可有效過濾 0.3 微米的微塵達 99.995%。經 IEST RP-CC001 H14 以 MPPS 法測試，符合 EN1822 及 OSHA 標準。所有吸塵器在出廠前都經過洩漏測試。
- 適用於一般場合。
- 可用於回收可燃粉塵。
- 屬於氣動操作。
- 防靜電及具傳導性。
- 配有手動過濾器塵震系統(MFS)。
- 屬於乾式機型。
- 配有 430 不鏽鋼機身及回收桶。
- 配有可拆卸回收桶，便於處理回收材料。
- 配有 4 輪小推車及工具籃，為 SD*輪。

產品規格 Specifications

產品編號	111388
機型	AVSD-25L DT (MFS) HEPA
電動/氣動	氣動
文氏管	單文氏管
文氏管尺寸(直徑)	6 mm
最小壓縮機馬力(HP)	15 HP
氣管尺寸(直徑)	1/2 "/ 12.7mm
進氣量(L/s)	21.2 L/s
進氣壓(巴)	5.5 Bar
氣流(m ³ /h)	204 m ³ /h
真空壓(mm H ₂ O)	4570 mm H ₂ O
噪音量 dB(A)	73 dB(A)
吸入口尺寸	2 "/ 50mm
推車類型	可拆卸回收桶(DT)
過濾器清潔	手動過濾器塵震系統(MFS)
乾式回收桶容量(Gal)	6.6 Gal/ 25L
長	25 "/64 cm
寬	25 "/64 cm
重(吸塵器淨重)	68 lbs/31 kg
高	41 "/107 cm
HEPA/ULPA 過濾器表面面積	4990 cm ²
中效過濾器表面面積	3480 cm ²
規格可能因壓縮機性能而異。	

標準配件 Included

No.	配件編號	名稱
HEPA 過濾器及其配件		
1.	212304B-HD	HEPA 高效過濾器，可有效過濾 0.3 微米的微塵達 99.99%
過濾器及其配件		
2.	215177A	SD*中效過濾器，帶墊片和環(用於 SS/EXP-20 DT)
3.	212244A	SD*微型安全過濾器，適用於#212304B 高效過濾器
4.	214880B	用於過濾器的烤漆支架
工具及其配件		
5.	383440B	靜電導電防壓軟管組件(無導線) Ø1.5"(38mm)x10'(3m)用於 2"凸輪進氣口
6.	211029C	SD*供氣軟管 Ø0.5"(12.7mm)x25'(7.5m)
7.	381163	鋁鎳合金材質延伸管(2 件) 1.5" (38mm) x 54" (137cm)
8.	381377A	鋁材質大扒頭 1.5"(38mm) x 14"(36cm)附導電刷毛
9.	381188	鋁材質防靜電尖吸嘴 1.5" (38mm) x 11" (28cm)。

請注意，規格如有變更，恕不另行通知

建議僅使用推薦的工具和配件