

ATEX II 2 GD
 Ex h IIC T6 Gb
 Ex h IIIC T85°C Db



ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.

We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)



特性

產品說明及特點

- 配有 HEPA 高效過濾器，可有效過濾 0.3 微米的微塵達 99.995%。經 IEST RP-CC001 H14 以 MPPS 法測試，符合 EN1822 及 OSHA 標準。所有吸塵器在出廠前都經過洩漏測試。
- 用於打磨和防腐場所
- 專為回收鋁、鎂、鋯和所有其他商用合金而設計。
- 屬於氣動操作。
- 防靜電及具導電性。
- 屬於乾式回收機型。
- 標配可拋棄式過濾袋。
- 430 不鏽鋼機身與回收桶。
- 即用型機型，包含所有過濾器、吸入/空氣軟管
- 安裝於 2+2 輪胎的推車上，具備高機動性。
- Tiger-Vac 提供多種選配無塵手動工具。

產品規格 Specifications

產品編號	111847
機型	AVSD-40L (2+2W) HEPA SK
電動/氣動	氣動
文氏管	單文氏管
文氏管尺寸(直徑)	6 mm
最小壓縮機馬力(HP)	15 HP
氣管尺寸(直徑)	3/4 "(19mm)
進氣量(CFM)	45 CFM
進氣壓(PSI)	80 PSI
氣流(CFM)	120 CFM
真空壓(" H ₂ O)	180 " H ₂ O
吸入口尺寸	1.5" (38 mm)
推車類型	2+2 輪機型
過濾器清潔	無
拋棄式濾袋容量(Gal)	5 Gal (18.9 L)
HEPA/ULPA 過濾器表面面積	5.4 ft ² (5010 cm ²)
中效過濾器表面面積	3.75 ft ² (3480 cm ²)
規格可能因壓縮機性能而異。	

標準配件 Included

No.	配件編號	名稱
HEPA 過濾器及其配件		
1.	212304B-HD	HEPA 高效過濾器，可有效過濾 0.3 微米的微塵達 99.99%
過濾器及其配件		
2.	219046A	適用於 C-10EX VACS 的主過濾器 SD*配件，帶有四條綁帶給白色過濾器使用 (分開販售)
3.	212244A	SD*微型安全過濾器，適用於#212304B 高效過濾器
導電回收袋		
4.	212994-SD	導電材料製成的回收袋 (3 件組)
聚乙烯內襯回收袋盒配件		
5.	212100S	帶拉繩的導電聚乙烯內襯袋(40 公升/10 加侖)
工具及其配件		
6.	381628	「WYE」連接器 · 1.5 吋(38 mm)x 1.25 吋(32 mm)x 1.25 吋(32 mm) · 由導電塑膠製成
7.	303019D	SD*防壓吸氣軟管 20 英尺(6 公尺) (15 英尺 x1.25 寸)
8.	214140	SD*供氣管 Ø0.75 寸(19mm)x25 英尺(7.5m) · 管之兩末端為 0.75"(19mm) 的黃銅口

請注意，規格如有變更，恕不另行通知

建議僅使用推薦的工具和配件